

Reliable®

“Reliable sprinkler”, 1920 онд үүсгэн байгуулагдсан гал унтраах автомат спринклер хэрэгсэл, спринклер системийн удирдлагын тоноглол хэрэгслийн дэлхийн хамгийн том бэлтгэн нийлүүлэгч юм.

ALARM CHECK VALVE



**E Alarm
Check Valve with E3 Trim**

Онцлог чанар ба Үзүүлэлтүүд:

- ✓ Нойтон шугам бүхий галын спринклер бүх системд зориулж хийгдсэн.
- ✓ Хуурамч дохиоллоос сэргийлэх Retard chamber сонголттой
- ✓ Хуурамч дохиоллоос хамгаалах нэмэлт гадна талын хавхлаг, шугамтай
- ✓ Ашиглалтын даралт: 175 psi (12.3 bar)
- ✓ Гидростатик тест даралт: 350 psi (24.6 bar)
- ✓ Хөндлөн эсвэл Босоо байрлах сонголттой
- ✓ Холболтын төрлүүд
 - ANSI flanged оруулга ба гаргалт
 - ANSI flanged оруулга ба Grooved гаргалт
 - Metric flanged оруулга ба гаргалт
- ✓ UL/FM/LPC зөвшөөрөгдсөн
- ✓ **Хэмжээ:** 4" (100mm), 6" (150mm), 8" (200mm)



**High Pressure E3 Alarm
Check Valve with E3 Trim**

Онцлог чанар ба Үзүүлэлтүүд:

- ✓ Нойтон шугам бүхий галын спринклер бүх системд зориулж хийгдсэн.
- ✓ Хуурамч дохиоллоос сэргийлэх Retard chamber сонголттой
- ✓ Хуурамч дохиоллыг бууруулах нэмэлт гадна талын хавхлаг, шугамтай
- ✓ Ашиглалтын даралт: 300 psi (20.7 bar)
- ✓ Гидростатик тест даралт: 600 psi (41.4 bar)
- ✓ Хөндлөн эсвэл Босоо байрлах сонголттой
- ✓ Grooved оруулга ба гаргалт холболттой, Илүү хөнгөн их бие
- ✓ UL/FM/LPCB зөвшөөрөгдсөн
- ✓ **Хэмжээ:** 4" (100mm), 6" (150mm, 165mm) 8" (200mm)

Үргэлжлэл дараагийн хуудсанд

Үргэлжлэл



**E Alarm
Check Valve with E2 Trim
(International)**

Онцлог чанар ба Үзүүлэлтүүд:

- ✓ Нойтон шугам бүхий галын спринклер бүх системд зориулж хийгдсэн.
- ✓ Хуурамч дохиоллоос сэргийлэх Retard chamber сонголттой
- ✓ Хуурамч дохиоллоос хамгаалах гадна талын хавхлаг, шугамтай
- ✓ Ашиглалтын даралт: 12 bar
- ✓ Гидростатик тест даралт: 24.2 bar
- ✓ Холболтын төрлүүд
 - Metric flanged оруулга ба гаргалт
 - Metric flanged оруулга ба US grooved гаргалт
 - US grooved оруулга ба гаргалт
- ✓ EN 12259-2 зөвшөөрөгдсөн
- ✓ **Хэмжээ:** DN100, DN150, DN200



**E&E3 Alarm
Check Valve with E3 Trim
(Small size)**

Онцлог чанар ба Үзүүлэлтүүд:

- ✓ Нойтон шугам бүхий галын спринклер бүх системд зориулж хийгдсэн.
- ✓ Хуурамч дохиоллоос сэргийлэх Retard chamber сонголттой
- ✓ Хуурамч дохиоллоос хамгаалах гадна талын хавхлаг, шугамтай
- ✓ Хөндлөн эсвэл Босоо байрлах сонголттой
- ✓ Ашиглалтын даралт:
 - Model E3 Valve: 300 psi
 - Model E Valve: 175 psi
- ✓ Холболтын төрлүүд:
 - Model E3 Valve: Groove/Groove
 - Model E Valve: Flange/Flange эсвэл Flange/Groove
- ✓ UL/FM зөвшөөрөгдсөн
- ✓ **Хэмжээ:** 2½" (65mm), 3" (80mm), 76mm